



TENSIMUM TRANSFORMADORES

JOSE MIGUEL RUVALCABA GUTIERREZ

FABRICACION DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION

VENTA DE TRANSFORMADORES NUEVOS

FICHA TECNICA TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION RESIDENCIAL Y COMERCIAL SUBTERRANEA TRIFASICO MONTADO BASE DE CONCRETO Y OPERACIÓN A LA INTEMPERIE.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- CONEXIÓN - DELTA -ESTRELLA y/o ESTRELLA - ESTRELLA
- TIPO - PEDESTAL FRENTE MUERTO
- OPERACIÓN - RADIAL Y ANILLO
- TEMPERATURA - SOBREELEVACION DE TEMPERATURA DE 65°C Y EN TIPO COSTA 55°C
- ALTITUD DE OPERACIÓN - 2,300 m.s.n.m
- ENFRIAMIENTO - ONAN (Aceite mineral y/o vegetal)
- FRECUENCIA - 60 Hz.
- DEVANADOS - ALUMINIO-ALUMINIO, COBRE - ALUMINIO, COBRE-COBRE.
- RECUBRIMIENTO - PINTURA EN POLVO POR METODO ELECTROSTATICO 3 mlls. DE ESPESOR
- NUCLEO - TIPO WESCORE (Lamina de acero al silicio de grano orientado calidad M3)
- APLICACION - EL PEDESTAL TRIFASICO ESTA DISEÑADO PARA OPERAR A LA INTEMPERIE Y ESTAR MONTADO EN UNA BASE TÍPICAMENTE DE CONCRETO, TIENE INTEGRADO UN A PRUEBA DE VANDALISMO EL CUAL CONTIENE LOS ACCESORIOS Y LAS TERMINALES CONEXIÓN
- CARACTERISTICAS - NORMAS APLICABLES NMX-J-285-ANCE, NMX-J-169-ANCE, NOM-002-SEDE, TIPO FRENTE MUERTO, TIPO DE OPERACIÓN RADIAL Y CONEXIÓN EN ALTA TENSION DELTA-ESTRELLA, CUATRO DERIVACIONES DE $\pm 2.5\%$, BOQUILLAS DE ALTA TENSION TIPO POZO DE 200 Amp. BOQUILLAS DE BAJA TENSION TIPO ESPADA 65 °C DE TEMPERATURA SOBRE UNA MEDIA DE 30 °C Y UNA MAXIMA DE 40 °C, EN ACEITE DIELECTRICO POR MEDIO DE CONVECCION NATURAL, TANQUE Y DE ACERO AL CARBON Y INOXIDABLE, USO DE PINTURA EN POLVO COLOR VERDE
- ACCESORIOS - FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE DE RANGO PARCIAL EN SERIE CON EL FUSIBLE EXPULSION, INDICADOR DE NIVEL Y TEMPERATURA DEL LIQUIDO AISLANTE A PARTIR 225 KVA, CAMBIADOR DE DERIVACIONES DESENERGIZADO Y REGISTRO DE MANO
- CAPACIDADES PREFERENTES - 30, 45, 75, 112.5, 150, 225, 300, 500, 750, 1000 KVA
- VOLTAJES PREFERENTES A.T. - 22860YT/13200, 23000
- VOLTAJES PREFERENTES B.T. - 220Y/127, 440Y/254, 460Y/266, 480Y/277

Libertad No. 8 Col. Agua Blanca Poblado C.P. 45235 Zapopan Jal. Tel/Fax 3684-

